

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建日照岚山疏港铁路工程

文件编制单位： 中铁工程设计咨询集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		王新	10-25
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		刘合军	12-20
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		温馨	12-20
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		王新	10-25
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		王新	10-25
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		王新	12-20
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		张翠云	12-20
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		张翠云	12-20
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	12-20
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李建新	12-20
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		李建新	12-20
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		詹志雄	11-22
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		詹志雄	11-22
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		詹志雄	11-22
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0.5	桥梁执行隔墩勘探，精度不满足规范要求	詹志雄	11-22

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		刘合军	12-20
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0.2	山钢站方案应进一步优化	0		王新	10-25
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王新	10-25
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0					
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		詹志雄	11-22
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		詹志雄	11-22
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		詹志雄	11-22
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		张红旭	10-28
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		张红旭	10-28
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		张红旭	10-28
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		张红旭	10-28
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	10.28
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	10.28
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	10.28
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	10.28
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		张钦军	10.28
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张钦军	10.28
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张锐	12-20
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张锐	12-20
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张锐	12-20
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	10.28
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	10.28

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		辛思远	12-20
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张鸿	10.28
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	10.29
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		张正舟	11.8
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		辛思远	12-20
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		温馨	12-20
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		温馨	12-20
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		温馨	12-20
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		温馨	12-20
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		温馨	12-20
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		温馨	12-20
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		王新	10-25
总得分		99.5	60	0.2		0.5			

项目总体： 王新

技管部复核： 李正舟

项目主管主任： 俞祖培

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建阿克苏至阿拉尔铁路工程

文件编制单位： 新疆铁道勘察设计院有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		刘合军	12.11
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		刘合军	12.11
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2			0.5		刘合军	12.11
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		刘合军	12.11
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		刘合军	12.11
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		刘合军	12.11
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0.1		朱子虎	12.11
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		朱子虎	12.11
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		徐涛	12.16
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		徐涛	12.16
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		徐涛	12.16
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	12-23
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	12-23
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		李光伟	12-23
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		李光伟	12-23

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		刘合军	12.11
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		刘合军	12.11
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		王南	12.11
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		刘合军	12.11
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	12-12
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	12-12
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	12-12
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	12-14
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	12-14
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		孙宗磊	12-14
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		孙宗磊	12-14
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1				无隧道		
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1						


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5						
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5						
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		景德炎	12-13
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	12.11
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	12.11
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	12.13
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		叶年发	12.11
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	12.13
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		张涛	12-13
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		于世平	12-13

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	12-17
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		张涛	12-13
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		艾刚	12-12
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		张正舟	12.11
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	12-17
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2						
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1						
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			-1		高伟	1.9
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			-1		高伟	1.9
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1					高伟	1.9
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1					高伟	1.9
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		刘合军	1.9
总得分		97.4	60			-2.6			

项目总体：



技管部复核：



项目主管主任：



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 广州南站本体升级改造初步设计

文件编制单位： 中铁第四勘察设计院集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		郭明	1.16
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2						
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2	0		0		郭明	1.16
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0			
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0.5	设计文件深度不足	0		郭明	1.16
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3						
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5						
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5						
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5						
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1						
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1						
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1						
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1						
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2						
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5						
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1						
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1						
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5						
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5						
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	1.19
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5						
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		叶年发	1.16
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5						
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		郭明	1.16
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		于世平	1.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5						
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		郭明	1.16
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1						
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1						
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2						
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2						
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		温馨	
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		温馨	
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		温馨	
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		温馨	
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		温馨	
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		郭明	1.16
总得分		100	60	0.5		0			

项目总体： 郭明

技管部复核： 李正

项目主管主任： 郭明

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建山东省城际铁路调度指挥中心工程

文件编制单位：中国铁路设计集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2						
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2						
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2						
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8						
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2						
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3						
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5						
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5						
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5						
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1						
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0.2	地质勘查工作尚需完善				
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理，扣1分。	1						
		车站设计方案不合理，设计参数选择不正确，扣1分。	1						
		车站线间距或限界不满足要求，扣1分。	1						
		工务维修工艺设计不合理，扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实，土石方调配不合理(运距、土石种类)，每处扣0.5分，最高扣2分。	2						
		路基防护支挡及地基处理措施不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		排水、绿化设计措施不合理，扣0.5分。	0.5						
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外)，基础类型设计不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		重难点桥梁方案比较不充分，推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面，扣1分。	1						
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理，扣1分。	1						
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确，支护参数不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确，扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理，建筑材料选择不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		隧道辅助坑道设置位置不合理，每处扣0.1分，最高扣	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		1分。							
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0			
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0			
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0			
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		陈学光	12.3
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		张钦军	12.4
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		张钦军	12.4
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	12.3
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	12.5
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	12.3
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		张涛	11-22
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		于世平	11-22
		给排水系统布置和消防设计不合理,旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理,扣0.5分。	0.5			0		辛思远	12-4
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的,预留工程不合理	0.5						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		的, 每处扣 0.1 分, 最高扣 0.5 分							
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1						
		车辆、动车组设备工艺设计不合理, 扣 1 分。	1						
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2			0			12-4
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过 5%的, 扣 2 分。	2					吴建平	12.14
16	施工组织及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确, 扣 1 分。	1					吴建平	12.14
		概算不完整或者错误, 每处扣 0.5 分, 最高扣 2 分。	2					吴建平	12.14
		施工组织方案不合理, 扣 1 分。	1					吴建平	12.14
		大临工程设计方案不合理, 扣 1 分。	1					吴建平	12.14
		既有线施工过渡、防护方案不合理, 扣 1 分。	1					吴建平	12.14
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的, 扣 0.5 分; 补充研究工作未在规定时间内完成的, 扣 0.5 分。	1						
总得分		100	60	0.2		0			

项目总体: 张玲

技管部复核: 李正

项目主管主任: 吴建平

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建上海至苏州至湖州铁路

文件编制单位： 中铁第四勘察设计院集团公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的,扣2分。	2			0		刘合军	8-10
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%,扣2分。	2			0		刘合军	8-10
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外),扣2分。	2			0		刘合军	8-10
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的,每处扣1分,最高扣8分。	8			0		刘合军	8-10
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定,扣2分。	2			0		刘合军	8-10
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求,每处扣0.5分,最高扣3分。	3			0		刘合军	8-10
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确,扣0.5分。	0.5			0		石群	5-29
		旅客列车开行对数及开行方案不合理,扣0.5分。	0.5			0		石群	5-29
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理,扣0.5分。	0.5	0				徐涛	5-29
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0				徐涛	5-29
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确,扣1分。	1	0				徐涛	5-29
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0				胡清波	5-31
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理,扣1分。	1	0				胡清波	5-31
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0				胡清波	5-31
		勘探资料不满足规范要求,扣1分。	1	0				胡清波	5-31

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		刘合军	8-10
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		何文彪	8-30
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		何文彪	8-30
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		刘合军	8-10
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		余雷	6-11
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		余雷	6-11
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		余雷	6-11
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	6-3
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0.2	重难点桥梁方案比较不充分	陈良江	6-3
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		陈良江	6-3
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		陈良江	6-3
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		田四明	5-31
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		田四明	5-31
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		田四明	5-31
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		田四明	5-31
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		田四明	5-31

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	1.29
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	1.29
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	1.29
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	1.29
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		刘丽华	8-30
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		刘丽华	6-3
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王强	6-3
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	1-25
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		王强	6-3
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		姚涵	8-16
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		姚涵	8-16

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 敦格线风沙路基防护工程补充初步设计

文件编制单位： 中铁第一勘察设计院集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2						
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2						
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2						
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8						
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		包黎明	4-3
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		包黎明	4-3
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5						
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5						
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5						
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1						
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1						
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1						
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1						
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	4-3
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	4-3
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	4-3
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1						
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1						
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5						
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5						
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5						
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5						
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5						
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5						
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5						

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建广州至湛江高速铁路

文件编制单位： 中铁二院工程集团有限责任公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		李建强	4.16
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		李建强	4.16
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2					李建强	4.16
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		李建强	4.16
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		李建强	4.16
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		李建强	4.16
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0		雷莲萍	4.15
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		雷莲萍	4.15
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	4.16
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		耿敬春	4.16
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		耿敬春	4.16
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		许胜	4.15
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		许胜	4.15
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		许胜	4.15
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		许胜	4.15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0.2	平纵断面进一步优化	李建强	4.16
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		王新	4.14
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		王新	4.14
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		詹志雄	4.15
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		詹志雄	4.15
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	4.15
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	4.15
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	4.15
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		孙宗磊	4.15
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		孙宗磊	4.15
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	4.16
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	4.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		景德炎	4-16
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		景德炎	4-16
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		景德炎	4-16
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		景德炎	4-16
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5						
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		谢宏	4.14
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	4.14
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	4.16
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	4.14
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		郭明	4.15
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		郭明	4.15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	4.15
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		郭明	4.15
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	4.15
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	4.15
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	4.15
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		汪国权	4.16
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		汪国权	4.16
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		汪国权	4.16
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0.5	佛山特大桥梁场设计跨两处控制工程不合理	0		汪国权	4.16
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	4.16
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	4.16
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		李建强	4.16
总得分		99.8	60	0.5		0.2			

项目总体：



技管部复核：



项目主管主任：



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建铁力至伊春铁路初步设计

文件编制单位： 中铁工程设计咨询集团公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		刘合军	4-14
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		刘合军	4-14
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2			0		刘合军	4-14
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		刘合军	4-14
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0.5	选用标准有误	0		刘合军	4-14
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		刘合军	4-14
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0		王龙	4-19
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		王龙	4-19
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		李建新	4-15
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		李建新	4-15
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		李建新	4-15
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		胡清波	4-21
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		胡清波	4-21
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		胡清波	4-21
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		胡清波	4-21

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		刘合军	4-14
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		王新	4-16
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		王新	4-16
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0		刘合军	4-14
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	4-21
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	4-21
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	4-21
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	4-19
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		孙宗磊	4-19
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		孙宗磊	4-19
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		孙宗磊	4-19
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1				无隧道		
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1						


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	4.17
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	4.17
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	4.17
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	4.17
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5						
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		谢宏	4.15
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	4.16
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		叶年发	4.20
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	4.16
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		蔡珏	4.22
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		蔡珏	4.22

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		薛正	4.17
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		蔡珏	4.22
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	4.16
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	4.16
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		薛正	4.17
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		汪国权	4-15
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		汪国权	4-15
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		汪国权	4-15
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	4-15
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	4-15
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		汪国权	4-15
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		刘合军	4-20
总得分		99.5	60	0.5		0			

项目总体：



技管部复核：



项目主管主任：



铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建大同至原平铁路初步设计

文件编制单位：中国铁路设计集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		杜绍军	4.22
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		高崇华	4.22
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2						
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		杜绍军	4.22
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		杜绍军	4.22
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3					杜绍军	4.22
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0		石群 1	4.22
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		石群	4.22
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	4.22
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		耿敬春	4.22
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		耿敬春	4.22
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		许胜	4.22
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		许胜	4.22
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0.2	恒山隧道围岩级别划分不合理。	许胜	4.22
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		许胜	4.22

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		高崇华	4.22
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		高崇华	4.22
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		高崇华	4.22
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1					高崇华	4.22
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		余雷	4-22
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		余雷	4.22
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		余雷	4.22
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	4.22
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		赵会东	4.22
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		赵会东	4.22
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		赵会东	4.22
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	4-22
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		巩江峰	4-22
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	4-22
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		巩江峰	4-22

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		隧道辅助坑道设置位置不合理，每处扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0.1		巩江峰	4-22
10	电气化 (3 分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理，扣 0.5 分。	0.5			0		景德炎	4-22
		接触网主要技术参数（结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离）选择不合理，设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的，每处扣 0.2 分，最高扣 1 分。	1			0		景德炎	4-22
		接触网电分相位置及分相设计不合理，扣 0.5 分。	0.5			0		景德炎	4-22
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣 0.5 分。	0.5			0		景德炎	4-22
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确，扣 0.5 分。	0.5			0		赵军武	4-22
11	通信、信号、信息 (3.5 分)	通信，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		赵军武	4-22
		信号，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		王强	4-22
		信息，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		付鹏	4-22
		灾害监测，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 0.5 分。	0.5			0		王强	4-22
12	房建、暖通、给排水	站房规模、房屋类型选用不合理，每处扣 0.1 分，最高扣 0.5 分。	0.5			0		蔡珏	4.22

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建金华至建德高速铁路初步设计

文件编制单位：中铁第五勘察设计院集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		李建强	1.8
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		李建强	1.8
		静态投资较可研批复增减超出5%的(规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外)，扣2分。	2			0		李建强	1.8
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		李建强	1.8
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		李建强	1.8
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		李建强	1.8
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0		吴锦秋	2.17
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		吴锦秋	2.17
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		耿敬春	1.10
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		耿敬春	1.10
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		耿敬春	1.10
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		胡清波	2.20
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		胡清波	2.20
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		胡清波	2.20
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		胡清波	2.20

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1			0		李建强	1.14
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		刘世峰	1-8
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1			0		刘世峰	1-8
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1			0			
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		余雷	2-20
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		余雷	2-20
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		余雷	2-20
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	1-13
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	1-13
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		陈良江	1-13
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		陈良江	1-13
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	1-19
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		唐国荣	1-19
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	1-19
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	1-19
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		唐国荣	1-19

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	1.14
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		霍中原	1.14
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	1.14
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		霍中原	1.14
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5			0		霍中原	1.14
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		谢宏	1.9
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		束维京	1.13
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		叶年发	1.8
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	1.13
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	1.18
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		郑云杰	1.18

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		赵月霞	1.13
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		郑云杰	1.18
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	1.8
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李豫	1.8
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		赵月霞	1.13
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		刘得用	2.21
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		刘得用	2.21
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		刘得用	2.21
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		刘得用	2.21
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		刘得用	2.21
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		刘得用	2.21
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1			0		李建强	1.14
总得分		100	60	0		0			

项目总体: 李彦

技管部复核: 李彦

项目主管主任: 俞祖法

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建渝昆高速铁路川渝段

文件编制单位： 中铁二院工程集团有限责任公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		李巍	4.13
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		李巍	4.13
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2	0		0		李巍	4.13
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		李巍	4.13
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		李巍	4.13
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		李巍	4.13
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		罗阳	4.14
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		罗阳	4.14
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	4-16
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李建新	4-16
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		李建新	4-16
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	4.15
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		胡清波	4.15
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		胡清波	4.15
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		胡清波	4.15

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		李巍	4.13
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		杜绍军	4.14
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		杜绍军	4.14
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李巍	4.13
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		詹志雄	4.13
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		詹志雄	4.13
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		詹志雄	4.13
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊代	4.15
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊代	4.15
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		孙宗磊代	4.15
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		孙宗磊代	4.15
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4.16
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	4.16
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4.16
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4.16
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4.16

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	4.14
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		霍中原	4.14
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	4.14
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		霍中原	4.14
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		张钦军	4.15
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张钦军	4.15
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张锐	4.16
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	4.16
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张锐	4.16
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0.2	行车室旁无车务应急值守间休息室	0		张涛	4-14
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		于世平	4-14

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	4.14
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0.1	未落实可研评审意见	张涛	4-14
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	4.13
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0		0		李豫	4.13
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		茹旭	4.14
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		刘骐	4.15
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		刘骐	4.15
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		刘骐	4.15
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	4.15
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0.3	现场调查不细	0		刘骐	4.15
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		刘骐	4.15
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		李巍	4.15
总得分		99.9	60	0.5		0.1			

项目总体：

李巍

综合技术部复核：

李正

项目主管主任：

陈黎明

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称： 新建格尔木至库尔勒铁路（新疆段）风沙路基防护工程补充初步设计 文件编制单位： 中铁第一勘察设计院集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2						
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2						
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2						
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8						
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		包黎明	4-3
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		包黎明	4-3
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5						
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5						
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5						
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1						
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1						
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1						
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1						
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1						
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	4-3
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	4-3
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	4-3
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1						
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1						
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5						
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1						
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5						
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		景德炎	4-20
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5						
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1						
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5						
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5						
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5						

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建铁路西安至延安高速铁路工程铜川（不含）至宜君（不含）段 文件编制单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2	0		0		王新	4-17
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2	0		0		王新	4-17
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2	0		0		王新	4-17
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8	0		0		王新	4-17
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2	0		0		王新	4-17
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3	0		0		王新	4-17
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0		0		吴锦秋	4-17
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		吴锦秋	4-17
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		李建新	4-17
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李建新	4-17
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1	0		0		李建新	4-17
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		李光伟	4-17
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1	0		0		李光伟	4-17
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0		0		李光伟	4-17
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1	0		0		李光伟	4-17

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		李建强	4-17
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王新	4-17
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王新	4-17
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		李建强	4-17
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		包黎明	4-17
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		包黎明	4-17
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		包黎明	4-17
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	4-17
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		赵会东	4-17
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		赵会东	4-17
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		赵会东	4-17
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4-17
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		唐国荣	4-17
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4-17
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4-17
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		唐国荣	4-17

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		景德炎	4-17
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		景德炎	4-17
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		景德炎	4-17
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		景德炎	4-17
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		景德炎	4-17
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		张钦军	4-17
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		束维京	4-17
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		付鹏	4-17
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		束维京	4-17
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张涛	4-17
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		于世平	4-17

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5	0		0		薛正	4-17
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5	0		0		张涛	4-17
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0					
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1	0					
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		薛正	4-17
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2	0		0		王阳	4-17
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1	0		0		王阳	4-17
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2	0		0		王阳	4-17
		施工组织方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	4-17
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	4-17
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1	0		0		王阳	4-17
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0		0		王新	4-17
总得分		100	60	0		0			

项目总体： 王新

技管部复核： 李正

项目主管主任： 陈黎明

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建郑州至济南铁路濮阳至济南段初步设计(山东段)

文件编制单位：中国铁路设计集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		杜绍军	7-13
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		李建强	11.19
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2			0		杜绍军	7-13
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		杜绍军	7-13
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		杜绍军	7-13
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		杜绍军	7-13
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5	0.1	长清、聊城西客流预测不准	0		张翠云	7-13
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		张翠云	7-13
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		徐涛	7-13
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		徐涛	7-13
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		徐涛	7-13
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	7-13
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	7-13
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，	1			0		李光伟	7-13

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		李光伟	7-13
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理，扣1分。	1			0.1	平纵断面局部调整	李建强	11.19
		车站设计方案不合理，设计参数选择不正确，扣1分。	1			0		杜绍军	7-13
		车站线间距或限界不满足要求，扣1分。	1			0		杜绍军	7-13
		工务维修工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李建强	11.19
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实，土石方调配不合理(运距、土石种类)，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			1	站场、路基鉴修后大幅度调整取土场，投资影响巨大	詹志雄	11-22
		路基防护支挡及地基处理措施不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0.2	地基处理措施偏重，执行审查意见不完全。	詹志雄	11-22
		排水、绿化设计措施不合理，扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	11-22
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外)，基础类型设计不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		赵会东	11-19
		重难点桥梁方案比较不充分，推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0.1	桥梁采用钢结构，门式墩横梁采用钢横梁，结构形式不合理	0.2	部分桥式选择和基础设计不尽合理(与建设单位重复，不计入总分)	赵会东	11-19
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面，扣1分。	1			0		赵会东	11-19
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理，扣1分。	1			0		赵会东	11-19
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确，支护参数不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确，扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理，建筑材料选择不合理，每处扣0.2	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		分，最高扣1分。							
		隧道辅助坑道设置位置不合理，每处扣0.1分，最高扣1分。	1						
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理，扣0.5分。	0.5			0		景德炎	11-20
		接触网主要技术参数（结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离）选择不合理，设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的，每处扣0.2分，最高扣1分。	1	0.2	济南站站改接触网设计未详细调查	0		景德炎	11-20
		接触网电分相位置及分相设计不合理，扣0.5分。	0.5			0		景德炎	11-20
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		景德炎	11-20
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确，扣0.5分。	0.5			0		张钦军	11.19
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1			0		张钦军	11.19
		信号，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1			0		束维京	11.18
		信息，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣1分。	1			0		付鹏	11.19
		灾害监测，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分，最高扣0.5分。	0.5			0		束维京	11.18
12	房建、暖通、给排水	站房规模、房屋类型选用不合理，每处扣0.1分，最高扣0.5分。	0.5			0		张鸿	11.18

铁路基本建设项目初步设计文件质量评价表

项目名称：新建郑州至济南铁路濮阳至济南段初步设计(河南段)

文件编制单位：中铁工程设计咨询集团有限公司

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
1	可研执行情况 (14分)	工程范围较可研批复有较大变化的，扣2分。	2			0		杜绍军	7-13
		线路走向方案较可研批复方案变化里程累计超出20%，扣2分。	2			0		李建强	11.19
		静态投资较可研批复增减超出5%的（规模、标准、方案及政策发生重大变化的除外），扣2分。	2			0		杜绍军	7-13
		未执行可研阶段各专业设计原则和设计方案的，每处扣1分，最高扣8分。	8			0		杜绍军	7-13
2	总体要求 (5分)	文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定，扣2分。	2			0		杜绍军	7-13
		违反环评、水保、地灾危险性、压矿、地震安全性、防洪评价、通航论证等批复要求，每处扣0.5分，最高扣3分。	3			0		杜绍军	7-13
3	经济与运量 (1分)	主要车站旅客发送量、货物发送量及最高聚集人数不准确，扣0.5分。	0.5			0		张翠云	7-13
		旅客列车开行对数及开行方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		张翠云	7-13
4	运输组织 (2.5分)	车列流组织不合理，扣0.5分。	0.5			0		徐涛	7-13
		主要车站分工原则及列车到发量计算不正确，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		徐涛	7-13
		通过能力及输送能力的计算方法、采用参数及计算结果不正确，扣1分。	1			0		徐涛	7-13
5	地质 (4分)	不良地质的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	7-13
		特殊岩土的评价及工程措施意见不合理，扣1分。	1			0		李光伟	7-13
		重要路基、桥梁、隧道等重大工程及天然材料的地质条件和评价及工程措施意见不合理，每处扣0.2分，	1			0		李光伟	7-13

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		最高扣1分。							
		勘探资料不满足规范要求，扣1分。	1			0		李光伟	7-13
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理，扣1分。	1			0		李建强	11.19
		车站设计方案不合理，设计参数选择不正确，扣1分。	1			0		杜绍军	7-13
		车站线间距或限界不满足要求，扣1分。	1			0		杜绍军	7-13
		工务维修工艺设计不合理，扣1分。	1			0		李建强	11.19
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实，土石方调配不合理(运距、土石种类)，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		詹志雄	11-22
		路基防护支挡及地基处理措施不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		詹志雄	11-22
		排水、绿化设计措施不合理，扣0.5分。	0.5			0		詹志雄	11-22
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外)，基础类型设计不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0		赵会东	11-19
		重难点桥梁方案比较不充分，推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1			0.2	部分桥式和基础设计不尽合理	赵会东	11-19
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面，扣1分。	1			0		赵会东	11-19
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理，扣1分。	1			0		赵会东	11-19
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确，支护参数不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		隧道结构耐久性设计不准确，扣0.5分。	0.5						
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						
		防排水设计不合理，建筑材料选择不合理，每处扣0.2分，最高扣1分。	1						

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		隧道辅助坑道设置位置不合理，每处扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1						
10	电气化 (3 分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理，扣 0.5 分。	0.5			0		景德炎	11-20
		接触网主要技术参数（结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离）选择不合理，设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的，每处扣 0.2 分，最高扣 1 分。	1			0		景德炎	11-20
		接触网电分相位置及分相设计不合理，扣 0.5 分。	0.5			0		景德炎	11-20
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣 0.5 分。	0.5			0		景德炎	11-20
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确，扣 0.5 分。	0.5			0		张钦军	11.19
11	通信、信号、信息 (3.5 分)	通信，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		张钦军	11.19
		信号，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		束维京	11.18
		信息，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 1 分。	1			0		付鹏	11.19
		灾害监测，与可研批复有较大差距；工程数量、概算与推荐方案相比出入较大；系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣 0.1 分，最高扣 0.5 分。	0.5			0		束维京	11.18
12	房建、暖通、给排水 (2 分)	站房规模、房屋类型选用不合理，每处扣 0.1 分，最高扣 0.5 分。	0.5			0		张鸿	11.18
		采暖（空调）方式、冷（热）源选用不合理，扣 0.5	0.5			0		张鸿	11.18

